



---

## Lexmark CS963e

Veelzijdig. Eenvoudig. Duurzaam.

---



# Lexmark CS963e

Met de nieuwe CS963e A3-kleurenprinter beschikt u over de betrouwbare veelzijdigheid, uitzonderlijke duurzaamheid en verrassende eenvoud van deze geavanceerde technologie. Verhoog uw productiviteit met levendige afdrukken, tot 55 pagina's per minuut\*. De bediening van het 10,9 cm grote kleuraanraakscherm is zeer intuïtief, en bespaart geld door het gebruik van externe drukkerijen te vermijden. Creëer moeiteloos alles wat uw bedrijf nodig heeft en configureer uw printer naar wens met onderling verwisselbare opties die op uw behoeften zijn afgestemd.

## Veelzijdig: Gebruiksvriendelijk

**Creëer alles wat uw bedrijf nodig heeft en alles wat u maar kunt bedenken**, van standaard kantoordocumenten tot marketingbrochures, boekjes en posters, met uitgebreide ondersteuning voor verschillende mediaformaten, afdrukken in hoge volumes en uitzonderlijke mogelijkheden voor papierverwerking en afwerking.

**Druk levendige, kleurrijke visualisaties, grafieken en documenten af** met professionele kleurenfuncties (inclusief PANTONE®-kalibratie) en een volledige reeks mediaformaten, zodat u uw ideeën effectief kunt overbrengen.

**Integreer uw printer eenvoudig in uw werkruimte** met een veelzijdig, configureerbaar ontwerp dat ruimte bespaart zonder aan prestaties in te boeten.

**Verhoog uw productiviteit** met ons uitgebreide pakket geavanceerde software en oplossingen met uitgebreide mogelijkheden, zoals het rechtstreeks scannen van papieren bestanden naar uw cloud-gebaseerde opslagsystemen en het automatisch vertalen van documenten in meer dan honderd talen.

**Bevorder de digitale transformatie van uw organisatie** met directe integratie in uw kritieke workflows en belangrijkste bedrijfssystemen met behulp van deze apparaten die geschikt zijn voor het IoT.



## Eenvoudig: Eenvoudig te beheren

**Voer uw taken snel uit** met behulp van een intuïtief bedieningspaneel en een gemakkelijk te volgen navigatie.

**Onderhoud uw apparaten eenvoudig** met het vervangen van toner met één hand, gemakkelijk te bereiken onderhoudsgebieden en waarschuwingen die eenvoudig te begrijpen zijn.

**Wees gerust omdat u weet dat u beschermd wordt** door de meest uitgebreide beveiligingsportfolio in de branche, direct uit de verpakking.

**Houd uw bedrijf draaiende** met uitzonderlijke betrouwbaarheid, toonaangevende duurzaamheid en toner en supplies die lang meegaan.

**U kunt erop vertrouwen dat elk aspect van uw apparaat naadloos samenwerkt** dankzij het gebruik van de eigen essentiële technologie van Lexmark.

## Duurzaam: Gemakkelijk om er een goed gevoel bij te hebben

**Voel u goed over uw aankoop en help uw eigen duurzaamheidsdoelen te bereiken** met onze toonaangevende praktijken en onafhankelijke certificeringen van derde partijen.

**Draag uw steentje bij aan de planeet** dankzij ons toonaangevende gebruik van gerecycled materiaal en ons bekroonde recyclingprogramma voor cartridges.

**Bespaar energie en geld** met technologie die strenge wereldwijde normen voor energiezuinigheid overtreft.

**Minimaliseer uw impact op het milieu** met een bedrijf dat zich richt op duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van het product, van ontwerp tot gebruik, tot het einde van de levensduur en daarna.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

\* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

# Lexmark CS963e



- 1 **Printer met aanraakscherm van 10,9 cm**  
643 x 592 x 660 mm
- 2 **Uitvoerlade voor 500 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **Multifunctionele invoer voor 150 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 4 **Lade voor 550 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 5 **Lade voor 550 vel**  
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x lade voor 550 vel**  
314 x 587 x 649 mm
- 7 **Dubbele invoer voor 2000 vel - A4**  
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Kabinet**  
247 x 587 x 660 mm

- 9 **Hogecapaciteitsinvoer voor 1500 vel**  
290 x 342 x 545 mm
- 10 **Papiertransporteenheid**  
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Vouwende papiertransporteenheid**  
184 x 612 x 555 mm
- 12 **Nietfinisher voor 500 vel**  
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Offsetstapelaar**  
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor 1250 vel**  
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor boekjes voor 2250 vel**  
995 x 650 x 613 mm

-  Standaard
-  Optioneel

**P/N**  
20L8060

**Hardware**  
Lexmark CS963e

**P/N**  
20L7500

**Supplies**  
Nietcassettes (verpakking met 4 stuks)

25A0013 Nietjes voor finisher (3x 5000)

77LOH10 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Black 47.7K Toner Cartridge

77LOH20 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cyaan 46.9K Toner cartridge

77LOH30 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Magenta 46.9K Toner cartridge

77LOH40 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Geel 46.9K Toner cartridge

77LOW00 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 120K Afvalcontainer

77LOZ10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Zwart 225K Beeldverwerkingseenheid

77LOZ50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 4- Kleur 250K Beeldverwerkingseenheid

77LOZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Zwart Retourneringsprogramma 225K Beeldverwerkingseenheid

77LOZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 4- Kleur Retourneringsprogramma 250K Beeldverwerkingseenheid

77L20C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyaan Retourneringsprogramma 12K Toner cartridge

77L20K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Zwart Retourneringsprogramma 15K Toner cartridge

77L20M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Retourneringsprogramma 12K Toner cartridge

77L20Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Geel Retourneringsprogramma 12K Toner cartridge

77L2HC0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Cyaan Retourneringsprogramma 46.9K Toner cartridge

77L2HK0 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Zwart Retourneringsprogramma 47.7K Toner cartridge

77L2HM0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Magenta Retourneringsprogramma 46.9K Toner cartridge

77L2HY0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Geel Retourneringsprogramma 46.9K Toner cartridge

**P/N**  
20L8800 Lade voor 550 vel

20L8801 2 x lade voor 550 vel

20L8802 Dubbele invoer voor 2000 vel - A4

20L8804 Hogecapaciteitsinvoer voor 1500 vel

20L8810 Nietfinisher voor 500 vel

20L8811 Vouwende papiertransporteenheid

20L8813 Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor 1250 vel

20L8815 Finisher met niet- en  
perforeerfunctie (2/4) voor  
boekjes voor 2250 vel  
20L8816 Offsetstapelaar  
20L8817 Papiertransporteenheid

**P/N** **Memory Options**  
57X9528 Intelligent Storage Drive (ISD)

**P/N** **Application Solutions**  
57X0225 Desktop Contactloze Lezer  
57X0235 Contactloze smartcardlezer  
(Primaire keuze)  
57X0300 Smartcardlezer  
57X0301 Contactloze smartcardlezer  
82S1203 IPDS-licentie  
82S1204 Barcode licentie

**P/N** **Aansluitingen**  
1021231 Parallele printerkabel (IEEE  
1284 A-B, 3 meter)  
1021294 USB aansluitkabel (2 meter)  
14F0100 RS-232C seriële interface-kaart  
27X0142 Lexmark MarkNet N8230 Fiber  
Ethernet printserver  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Piekspanningsbeveiliger

**P/N** **Furniture**  
20L8806 Kabinet

U kunt een lade voor 550 vel installeren.

U kunt een lade voor 550 vel, een dubbele invoer voor 2000 vel of een kast installeren, maar u moet er ook een lade voor 550 vel boven installeren.

U kunt een lade met hoge capaciteit voor 1500 vel installeren, maar u moet er ook een lade voor 2 x 550 vel of een dubbele invoer voor 2000 vel ernaast installeren.

U kunt een nietfinisher voor 500 vel, een offsetstapelaar of een vouwende papiertransporteenheid installeren.

U kunt een finisher met niet- en perforeerfunctie voor 1250 vel of een finisher met niet- en perforeerfunctie voor boekjes en 2250 vel installeren, maar u moet ook een papiertransporteenheid of vouwende transporteenheid, een lade voor 550 vel en een lade voor 2 x 550 vel of een dubbele invoer voor 2000 vel of een kast installeren.

Afdrukken	
Display	Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback
Afdruksnelheid	tot: zwart: 55 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 55 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 7 seconden / kleur: 8.1 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kleur: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Vaste schijf	Intelligente opslagschijf beschikbaar ; Magnetische harde schijf beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	7,000 - 50,000 pagina's <sup>2</sup>
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 270 000 pagina's per maand <sup>3</sup>
Supplies <sup>4</sup>	
Rendement cartridges	tot: 46.900 <sup>5</sup> pagina's kleurencartridges (CMY) / tot: 47.700 <sup>5</sup> pagina's zwarte cartridge
Imaging unit rendement	tot: 225.000 (zwart) en 250.000 (kleur) pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
Cartridge(s) meegeleverd	15.000 <sup>5</sup> pagina's zwarte starter tonercartridge <sup>5</sup> , 12.000 <sup>5</sup> pagina's kleuren (CMY) starter tonercartridges <sup>5</sup>
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	500 vel uitvoerlade, 550 vel papierlader, 150 vel multipurpose lader
Optionele papierverwerking	Finisher met niet- en perforereefunctie voor boekjes voor 2250 vel, Nietfinisher voor 500 vel, Vouwende papiertransporteenheid, Finisher met niet- en perforereefunctie voor 1250 vel, Uitvoerlade (offset stapelen), Hogecapaciteitsinvoer voor 1500 vel, Papiertransporteenheid, 2000 vel tandem papierlader, Kabinet, 2x 550 vel papierladers, Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 700 vel / maximum: 4750 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 500 vel / maximum: 2650 vel
Ondersteunde mediatypes	Vinyl etiketten, Etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, JIS-B4, 9 Envelop, JIS-B5, A3, Ledger, A4, wettelijk, SRA3, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, C4 envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B)
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern) / Interne 1284-B bidirectionele parallel, Intern RS-232C-serienummer
Geluidsniveau	52 dBA (afdrukken)
Omgevingsspecificaties	Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet) / Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantie	Eén jaar onsite reparatie, volgende werkdag
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 643 x 592 x 660 mm / 66.3 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.8 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

<sup>1</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) ISO-snelheden. <sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>5</sup> Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2024 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Mopria®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT® is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

