



## Lexmark CX951se

Fleksibel. Enkelt. Bærekraftig.



# Lexmark CX951se

Med den nye CX951se colour A3 multifunksjonsskriveren får du betryggende allsidighet, eksepsjonell bærekraft, og en overraskende enkelhet fra sofistikert teknologi. Øk produktiviteten din med fargerike utskrifter – opptil 35 sider per minutt\*. Naviger intuitivt på den 25 cm store fargeberøringsskjermen, og spar tid med enkeltpass tosidig skanning. Lag alt virksomheten din krever, og konfigurere multifunksjonsskriveren med utskiftbare alternativer som er skreddersydd til dine behov.

## Fleksibel: Brukervennlig

**Lag alt som virksomheten din krever og alt som du kan tenke deg** – fra standard kontordokumenter til markedsføringsbrosjyrer, hefter og plakater – med bred støtte for mediestørrelser, høyvolumsutskrift og eksepsjonelle papirhåndterings- og etterbehandlingsmuligheter.

**Skriv ut livlige, fargerike visualiseringer, diagrammer og dokumenter** med profesjonelle fargefunksjoner (inkludert PANTONE®-kalibrering) og et komplett utvalg av mediestørrelser slik at du effektivt kan kommunisere ideene dine.

**Inkorporer enkelt multifunksjonsskriveren i arbeidsområdet** med en allsidig, konfigurert design som sparer plass uten å ofre ytelsen.

**Øk produktiviteten din** med vår rike pakke med banebrytende programvare og løsninger med brede muligheter, inkludert skanning av papirfiler direkte inn i dine skybaserte lagringssystemer og automatisk oversettelse av dokumenter til over 100 språk.

**Fortsett organisasjonens digitale transformasjon** med direkte integrering i kritiske arbeidsflyter og kjernevirksomhetssystemer ved å bruke disse IoT-aktiverte enhetene.



## Enkelt: Enkelt å administrere

**Gjør raskt det du trenger å gjøre** ved hjelp av et intuitivt operatørpanel og enkel å følge navigering.

**Vedlikehold enhetene dine enkelt** med enhåndsbytte av toner, lett tilgjengelige områder og varsler som er enkle å forstå.

**Nyt tryggheten ved å vite at du er beskyttet** av bransjens mest omfattende sikkerhetsportefølje, rett ut av esken.

**Hold virksomheten i gang** med eksepsjonell pålitelighet, bransjeledende holdbarhet og langvarig toner og rekvisita.

**Vær rolig med at alle aspekter ved enheten din er laget for å fungere sømløst sammen** takket være Lexmarks kjerneteknologiske eierskap.

## Bærekraftig: Lett å være fornøyd med

**Vær fornøyd med kjøpet ditt og hjelp til å nå dine egne bærekraftsmål** med vår praksis i verdensklasse og uavhengige tredjepartssertifiseringer.

**Gjør din del for planeten** med vår bransjeledende bruk av resirkulerte materialer etter forbruk og vårt prisbelønte resirkuleringsprogram for tonerkassetter.

**Spar energi – og penger** – med teknologi som overgår strenge globale standarder for energieffektivitet.

**Minimer din påvirkning på miljøet** med et selskap som fokuserer på bærekraft gjennom hele produktets livssyklus fra design til bruk og helt til slutten av levetiden og videre.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

\* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du finner mer informasjon på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Det vises et faksikon på operatørpanelet når faksserver er aktivert, faks over IP er konfigurert, etherFAX er konfigurert eller et valgfritt analogt modem er installert.

# Lexmark CX951se



- 1 **Multifunksjonsprodukt med 25 cm berørings skjerm**  
809 x 592 x 660 mm
- 2 **500-arks utskuff**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **Flerbruksmater for 150 ark**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 **Skuff for 550 ark**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **550-arks skuff**  
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x 550-arks skuff**  
314 x 587 x 649 mm
- 7 **Dobbeltskuff for 2000 ark – A4**  
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Kabinett**  
247 x 587 x 660 mm

- 9 **1500-arks høykapasitetsskuff**  
290 x 342 x 545 mm
- 10 **Papirtransportenhet**  
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Sammenleggbar papirtransportenhet**  
184 x 612 x 555 mm
- 12 **500-arks stifteenhet**  
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Stableenhet**  
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Enhet for stifting og hulling 2/4 av 1250 ark**  
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Enhet for stifting og hulling 2/4 av 2250-arks hefte**  
995 x 650 x 613 mm

- Standard
- Ekstrautstyr

P/N  
20L8161

**Maskinvare**  
Lexmark CX951se

P/N  
20L7500  
25A0013  
77LOW00

**Rekvisita**  
Stiftetekasser (4-pakning)  
Stiftemagasin (3pk)  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 120k oppsamlingsbeholder  
77LOZ10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225k siders bildeenhet  
77LOZ50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-fargers 250k siders bildebehandlingssett  
77LOZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225k siders bildeenhet for returprogram  
77LOZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-fargers 250k siders bildebehandlingssett for returprogram  
77L20C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan 12k siders tonerkassett for returprogram  
77L20K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 sort 15k siders tonerkassett for returprogram  
77L20M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta 12k siders tonerkassett for returprogram  
77L20Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 gul 12k siders tonerkassett for returprogram  
79LOH10 Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 sort 47.7K tonerkassett  
79LOH20 Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 cyan 46.9K siders tonerkassett  
79LOH30 Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K siders tonerkassett  
79LOH40 Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 gul 46.9K siders tonerkassett  
79L2HC0 Lexmark CX950, 951, 833 cyan 46.9K siders tonerkassett for returprogram  
79L2HK0 Lexmark CX950, 951, 833 sort 47.7K siders tonerkassett for returprogram  
79L2HM0 Lexmark CX950, 951, 833 Magenta 46.9K siders tonerkassett for returprogram  
79L2HY0 Lexmark CX950, 951, 833 gul 46.9K siders tonerkassett for returprogram

P/N  
20L8800  
20L8801  
20L8802  
20L8804  
20L8810  
20L8811  
20L8813  
20L8815  
20L8816  
20L8817  
P/N  
57X0225

**Papirhåndtering**  
550-arks skuff  
2 x 550-arks skuff  
Dobbeltskuff for 2000 ark – A4  
1500-arks høykapasitetsskuff  
500-arks stifteenhet  
Sammenleggbar papirtransportenhet  
Enhet for stifting og hulling 2/4 av 1250 ark  
Enhet for stifting og hulling 2/4 av 2250-arks hefte  
Stableenhet  
Papirtransportenhet  
**Application Solutions**  
Kontaktløs skrivebordsleser

57X0235	Enhet for kontaktløs godkjenning (Primæervalg)
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1203	IPDS-lisens
82S1204	Strekkode lisens

<b>P/N</b>	<b>Tilkobling</b>
1021231	Parallellkabel (10')
1021294	USB-kabel, 2 meter
14F0100	RS-232C serielt grensenittkort
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver
37X6146	Tilleggsutstyr for fakskort
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V

<b>P/N</b>	<b>Furniture</b>
20L8806	Kabinett
20L8807	Tastaturhylle

Du kan installere én 550-arks skuff.

Du kan installere en 2 x 550-arks skuff, en 2000-arks tandemskuff eller ett skap, men du må også installere en 550-arks skuff over det.

Du kan installere en 1500-arks høykapasitetskuff, men du må installere en 2 x 550-arks skuff eller en 2000-arks tandemskuff ved siden av den.

Du kan installere én 500-arks stifteenhet, én forskjøvet stabler eller én bretttransportenhet.

Du kan installere en 1250-arks stifte- og hulleenhet eller en 2250-arks enhet for stifting og hulling av hefte, men du må også installere en papirtransportenhet eller bretttransportenhet, en 550-arks skuff og en 2 x 550-arks skuff eller ett 2000-arks tandembrett eller ett skap.



Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberørings skjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 35 sider per minutt <sup>1</sup> / farger: 35 sider per minutt <sup>1</sup> (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: TBD sekunder / farger: TBD sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / farger: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	4,000 - 20,000 Sider <sup>2</sup>
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 100 000 sider pr. måned <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt: 35 kopiesider i minuttet <sup>1</sup> / farger: 35 kopiesider i minuttet <sup>1</sup> (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	TBD sekunder / TBD sekunder
Skanne	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 200/200 enkelt-sider i minuttet / farger: 200/200 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 100/100 enkelt-sider i minuttet / farger: 100/100 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir inncapasitet: 200 ark på 75 g/m2 (ADF)
Rekvisita <sup>4</sup>	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 46 900 <sup>5</sup> -siders fargetonerkassetter (CMY) / opp til: 47 700 <sup>5</sup> -siders sort tonerkasset
Beregnet kapasitet for bildeenheter	Opptil: 225 000 (svart) og 250 000 (farge) sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad
Toner(e) levert med produkt	5,000 <sup>5</sup> -page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	500-arks utskuff, 550-arks mater, 150-arks flerbruksmater
Valgfri papirhåndtering	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Stableenhet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550-arks skuff
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 700 ark på 75 g/m2 / maksimum: 4750 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 500 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2650 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Vinyl etiketter, Etiketter, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 konvolutt, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt	
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger	ekstrautstyr: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / ekstrautstyr: Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Støynivå ved drift	TBD dBA (Utskrift) / TBD dBA (Kopimaskin) / TBD dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / TBD kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: TBD kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. <sup>4</sup> Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for mer informasjon. <sup>5</sup> Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kasset gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2024 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker og tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

