



---

## Lexmark CX951se

Mångsidig. Enkel. Hållbar.

---



# Lexmark CX951se

Med den helt nya multifunktions skrivaren CX951se A3 för färgutskrifter får du lugnande mångsidighet, exceptionell hållbarhet och förvånande enkelhet från sådan sofistikerad teknologi. Öka din produktivitet med levande utskrifter - upp till 35 sidor i minuten\*. Navigera intuitivt på färgpekarskärmen på 25 cm, och spara tid med dubbelsidig skanning i enkelt pass. Skapa enkelt allt ditt företag behöver och anpassa konfigurationen för din multifunktions skrivare med utväxlingsbara alternativ skraddarsydda enligt dina behov.

## Mångsidig: Lätt att använda

**Skapa allt ditt företag behöver och allt du kan föreställa dig**, från vanliga office-dokument till marknadsbroschyrer, foldrar och affischer, med brett stöd för olika materialstorlekar, utskrift i stora volymer och exceptionell pappershantering, samt efterbehandlingsfunktioner.

**Skriv ut levande, färgstarka bilder, diagram och dokument** med professionella färgfunktioner (inklusive PANTONE®-kalibrering) och ett brett utbud av materialstorlekar så att du effektivt kan kommunicera dina idéer.

**Införliva enkelt din skrivare eller multifunktions skrivare på din arbetsplats** med en mångsidig, konfigurerbar design som sparar utrymme utan att göra avkall på prestandan.

**Öka din produktivitet** med vår omfattande svit av banbrytande programvara och lösningar med breda möjligheter, inklusive att skanna pappersfiler direkt till dina molnbaserade lagringssystem och automatiskt översätta dokument till 100+ språk.

**Utveckla din organisations digitala transformation** med direkt integration i dina kritiska arbetsflöden och kärnföretagssystem med dessa IoT-aktiverade enheter.



## Enkel: Enkel att hantera

**Gör snabbt det du behöver** med en intuitiv manöverpanel och navigering som är enkel att följa.

**Hantera enkelt dina enheter** med toner du kan byta med en hand, lättåtkomliga serviceområden, och varningar som är lätta att förstå.

**Njut av den lugn och ro du får genom att veta att du är skyddad** av branschens mest moderna säkerhetsportfölj, direkt ur förpackningen.

**Håll företaget igång** med exceptionell tillförlitlighet, branschledande hållbarhet och hållbar toner och tillbehör.

**Du kan förlita dig på att varje del av din enhet är tillverkad för att fungera sömlöst**, tack vare Lexmarks kärnteknikägarskap.

## Hållbara: Lätt att gilla

**Känn dig bekväm kring köpen och hjälp till att uppfylla dina egna hållbarhetsmål** med våra förstklassiga rutiner och oberoende tredje parts-certifieringar.

**Gör din del för planeten** med vår branschledande användning av återvunnet material från efterhandskunder och vårt prisbelönta återvinningsprogram för tonerkassetter.

**Spara energi, och pengar**, med teknik som överskrider strikta globala standarder för energieffektivitet.

**Minimera din påverkan på miljön med ett företag som fokuserar på hållbarhet genom** produktens livscykel från design, till användning och slutet av livslängden, samt därefter.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Faxsymbolen som visas på manöverpanelen när faxservern är aktiverad, Fax over IP (FoIP) är konfigurerad, etherFAX är konfigurerad, eller ett analogt modem som tillval är installerat.

# Lexmark CX951se



- 1 **Flerfunksionsprodukt med pekskärn på 25 cm**  
809 x 592 x 660 mm
- 2 **Utmatningsfack för 500 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 3 **Flerfunksionsmatare för 150 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 4 **Arkmatare för 550 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 5 **550 arks pappersmagasin**  
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x 550 arks pappersmagasin**  
314 x 587 x 649 mm
- 7 **2 000 arks tandem pappersmagasin - A4**  
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Skåp**  
247 x 587 x 660 mm

- 9 **Höggapacitetsmatare för 1500 ark**  
290 x 342 x 545 mm
- 10 **Papperstransportenhet**  
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Papperstransportenhet för vikt papper**  
184 x 612 x 555 mm
- 12 **Häftningsenhet för 500 ark**  
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Offset-enhet**  
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Hålslagingsenhet 2/4 för 1250 ark**  
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Häft- (2/4) och hålslagsenhet för häften för 2250 ark**  
995 x 650 x 613 mm



P/N  
20L8161

**Hårdvara**  
Lexmark CX951se

P/N  
20L7500  
25A0013  
77LOW00

**Tillbehör**  
Häftkassetter (4-pack)  
häftklamrar (3 pack)  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 120K avfallsbehållare

77LOZ10

77LOZ50

77LOZK0

77LOZV0

77L20C0

77L20K0

77L20M0

77L20Y0

79LOH10

79LOH20

79LOH30

79LOH40

79L2HC0

79L2HK0

79L2HM0

79L2HY0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-färg 250K kit för trumma/developer

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-färg returprogram 250K kit för trumma/developer

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan

Returprogram 12K Tonerkasset Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 svart returprogram 15K Tonerkasset

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta

returprogram 12K tonerkasset Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 gul returprogram 12K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Svart 47.7K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cyan 46.9K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 gul 46.9K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833 Cyan Returprogram 46.9K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833 svart returprogram 47.7K Tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833 Magenta returprogram 46.9K tonerkasset

Lexmark CX950, 951, 833 Gul returprogram 46.9K Tonerkasset

P/N

20L8800

20L8801

20L8802

20L8804

20L8810

20L8811

20L8813

20L8815

20L8816

20L8817

**Pappershantering**

550 arks pappersmagasin  
2 x 550 arks pappersmagasin  
2 000 arks tandem pappersmagasin - A4  
Höggapacitetsmatare för 1500 ark  
Häftningsenhet för 500 ark  
Papperstransportenhet för vikt papper  
Hålslagingsenhet 2/4 för 1250 ark  
Häft- (2/4) och hålslagsenhet för häften för 2250 ark  
Offset-enhet  
Papperstransportenhet

P/N

57X0225

**Application Solutions**

Kontaktlös skrivbordsläsare

57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203	IPDS-licens
82S1204	Streckkod Licens

<b>P/N</b>	<b>Anslutningar</b>
1021231	Parallellkabel (3m)
1021294	USB-kabel (2 m)
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver
37X6146	Faxkortsalternativ
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Överspänningskydd, 220–240 V

<b>P/N</b>	<b>Furniture</b>
20L8806	Skåp
20L8807	Tangentbordshylla

Du kan bara installera en arkmatare för 550 ark.

Du kan installera en arkmatare för 2x550 ark, en tandemarkmatare för 2 000 ark, eller en hurts, men du måste även installera en arkmatare för 550 ark över den.

Du kan installera en högkapacitetsarkmatare för 1500 ark, men du måste installera en arkmatare för 2x550 ark eller en arkmatare för 2 000 ark intill den.

Du kan installera en häftningsenhet för 500 ark, en offsetstaplare eller en papperstransportenhet för vikning.

Du kan installera en efterbehandlare för hålstansning av 1 250 ark eller en broschyrefterbehandlare för hålstansning av 2 250 ark, men du måste även installera en papperstransportenhet eller papperstransportenhet för vikt papper, en arkmatare för 550 ark och en arkmatare för 2x550-Sheet eller en tandemarkmatare för 2 000 ark alternativt en hurts.

## Produktspecifikationer

## Lexmark CX951se

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4) / Färg: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: TBD sekunder / Färg: TBD sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Färg: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	4,000 - 20,000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 100 000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4) / färg: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: TBD sekunder / färg: TBD sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 200/200 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 200/200 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 100/100 Sidor per minut / färg: 100/100 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 200 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkasset	Upp till: Färgkasset (CMY) för 46 900 <sup>5</sup> sidor / upp till: Svart bläckpatron 47 700 <sup>5</sup> -pages
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 225 000 (svart) och 250 000 (färg) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter som ingår vid leverans	5,000 <sup>5</sup> -page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	500 arks utmatningsfack, 550 arks pappersmagasin, Multifunktionsmatare för 150 ark
Pappershantering tillä	2 250-arks efterbehandlare för häftning av häftar, 500-arks häftningsoffsetefterbehandlare, Papperstransportenhet för vikt papper, 1 250 arks efterbehandlare för häftning av hålslag, Offset-enhet, Högkapacitetsmatare för 1500 ark, Papperstransportenhet, 2 000 arks tandem pappersmagasin, Skåp, 2 x 550 arks pappersmagasin, 550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 700 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 4750 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 500 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2650 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hantrade mediatyper	Vinyletiketter, Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hantrade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern 1284-B dubbelriktad parallell, Intern RS-232C seriell
Ljudnivå i drift	TBD dBA (Utskrift) / TBD dBA (Kopiator) / TBD dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / TBD kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: TBD kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. <sup>3</sup> "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2024 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™- och Mopria® Alliance-logotyperna är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Användning utan godkännande är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

