



Lexmark MX953se

Mångsidig. Enkel. Hållbar.



Lexmark MX953se

Med den helt nya multifunktions skrivaren MX953se A3 för färgutskrifter får du lugnande mångsidighet, exceptionell hållbarhet och förvånande enkelhet från sådan sofistikerad teknologi. Öka din produktivitet med högkvalitativa utskrifter - upp till 55 sidor i minuten*. Navigera intuitivt på färgpeksskärmen på 25 cm, och spara tid med dubbelsidig skanning i enkelt pass. Skapa enkelt allt ditt företag behöver och anpassa konfigurationen för din multifunktions skrivare med utväxlingsbara alternativ skräddarsydda enligt dina behov.

Mångsidig: Lätt att använda

Skapa allt ditt företag behöver och allt du kan föreställa dig, från vanliga office-dokument till marknadsbroschyrer, foldrar och affischer, med brett stöd för olika materialstorlekar, utskrift i stora volymer och exceptionell pappershantering, samt efterbehandlingsfunktioner.

Skriv ut tydliga och klara bilder, diagram och dokument, med djupsvart och mjukt grå nyanser och ett fullt utbud av materialstorlekar, så att dina kunder effektivt kan kommunicera till medarbetare, kunder och partners.

Införliva enkelt din skrivare eller multifunktions skrivare på din arbetsplats med en mångsidig, konfigurerbar design som sparar utrymme utan att göra avkall på prestandan.

Öka din produktivitet med vår omfattande svit av banbrytande programvara och lösningar med breda möjligheter, inklusive att skanna pappersfiler direkt till dina molnbaserade lagringssystem och automatiskt översätta dokument till 100+ språk.

Utveckla din organisations digitala transformation med direkt integration i dina kritiska arbetsflöden och kärnföretagssystem med dessa IoT-aktiverade enheter.



Enkel: Enkel att hantera

Gör snabbt det du behöver med en intuitiv manöverpanel och navigering som är enkel att följa.

Hantera enkelt dina enheter med toner du kan byta med en hand, lättåtkomliga serviceområden, och varningar som är lätta att förstå.

Njut av den lugn och ro du får genom att veta att du är skyddad av branschens mest moderna säkerhetsportfölj, direkt ur förpackningen.

Håll företaget igång med exceptionell tillförlitlighet, branschledande hållbarhet och hållbar toner och tillbehör.

Du kan förlita dig på att varje del av din enhet är tillverkad för att fungera sömlöst, tack vare Lexmarks kärnteknikägarship.

Hållbara: Lätt att gilla

Känn dig bekväm kring köpen och hjälp till att uppfylla dina egna hållbarhetsmål med våra förstklassiga rutiner och oberoende tredje parts-certifieringar.

Gör din del för planeten med vår branschledande användning av återvunnet material från efterhandskunder och vårt prisbelönta återvinningsprogram för tonerkassetter.

Spara energi, och pengar, med teknik som överskrider strikta globala standarder för energieffektivitet.

Minimera din påverkan på miljön med ett företag som fokuserar på hållbarhet genom produktens livscykel från design, till användning och slutet av livslängden, samt därefter.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faxsymbolen som visas på manöverpanelen när faxservern är aktiverad, Fax over IP (FoIP) är konfigurerad, etherFAX är konfigurerad, eller ett analogt modem som tillval är installerat.

Lexmark MX953se



- 1 **Flerfunktionsprodukt med pekskärm på 25 cm**
809 x 592 x 660 mm
- 2 **Utmatningsfack för 500 ark**
utgör en del av basmodellen
- 3 **Flerfunktionsmatare för 150 ark**
utgör en del av basmodellen
- 4 **Arkmatare för 550 ark**
utgör en del av basmodellen
- 5 **550 arks pappersmagasin**
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x 550 arks pappersmagasin**
314 x 587 x 649 mm
- 7 **2 000 arks tandem pappersmagasin - A4**
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Skåp**
247 x 587 x 660 mm
- 9 **Höghälsningsmatare för 1500 ark**
290 x 342 x 545 mm

- 10 **Papperstransportenhet**
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Papperstransportenhet för vikt papper**
184 x 612 x 555 mm
- 12 **Häftningsenhet för 500 ark**
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Offset-enhet**
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Hålslagingsenhet 2/4 för 1250 ark**
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Häft- (2/4) och hålslagsenhet för häften för 2250 ark**
995 x 650 x 613 mm



P/N
20L8361

Hårdvara
Lexmark MX953se

P/N
20L7500
25A0013
77L0H10

Tillbehör
Häftkassetter (4-pack)
häftklamrar (3 pack)
Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 svart 47.7K Tonerkasset

77L0Z10
77L0ZK0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 svart 225K kit för trumma/developper

77L20K0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 svart returprogram 225K kit för trumma/developper

77L2HK0

Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 svart returprogram 47.7K Tonerkasset

79LOW00

Lexmark MX953 250K avfallsbehållare

P/N

Pappershantering

20L8800
20L8801
20L8802

550 arks pappersmagasin
2 x 550 arks pappersmagasin
2 000 arks tandem pappersmagasin - A4

20L8804

Höghälsningsmatare för 1500 ark

20L8810

Häftningsenhet för 500 ark

20L8811

Papperstransportenhet för vikt papper

20L8813

Hålslagingsenhet 2/4 för 1250 ark

20L8815

Häft- (2/4) och hålslagsenhet för häften för 2250 ark

20L8816

Offset-enhet

20L8817

Papperstransportenhet

P/N

Application Solutions

57X0225

Kontaktlös skrivbordsläsare

57X0235

Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)

57X0300

Kontakt Autentisering Enhet

57X0301

Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)

82S1203

IPDS-licens

82S1204

Streckkod Licens

P/N

Anslutningar

1021231

Parallellkabel (3m)

1021294

USB-kabel (2 m)

14F0100

Kort med seriell RS-232C-port

27X0142

Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver

37X6146

Faxkortsalternativ

57X7040

English Keyboard Kit

SPD0002

Överspänningskydd, 220–240 V

P/N

Furniture

20L8806

Skåp

20L8807

Tangentbordshylla

Du kan bara installera en arkmatare för 550 ark.

Du kan installera en arkmatare för 2x550 ark, en tandemarkmatare för 2 000 ark, eller en hurts, men du måste även installera en arkmatare för 550 ark över den.

Du kan installera en höghälsningsarkmatare för 1500 ark, men du måste installera en arkmatare för 2x550 ark eller en arkmatare för 2 000 ark intill den.

Du kan installera en häftningsenhet för 500 ark, en offsetplare eller en papperstransportenhet för viktning.

Du kan installera en efterbehandlare för hålsänkning av 1 250 ark eller en broschyrefterbehandlare för hålsänkning av 2 250 ark, men du måste även installera en papperstransportenhet eller papperstransportenhet för vikt papper, en arkmatare för 550 ark och en arkmatare för 2x550-Sheet eller en tandemarkmatare för 2 000 ark alternativt en hurts.

Produktspecifikationer

Lexmark MX953se

| Utskrift | |
|--|---|
| Skärm | Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm) |
| Utskriftshastighet | Upp till: Svartvitt: 55 sid/min ¹ (A4) |
| Tid till första sidan | så snabb som: Svartvitt: TBD sekunder |
| Upplösning | Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ |
| Memory | Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB |
| Hårddisk | Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 4,000 - 20,000 Sidor ² |
| Maximal utskriftskapacitet per månad | Upp till: 150 000 sidor per månad ³ |
| Kopiering | |
| Kopieringshastighet | Upp till: svartvitt: 55 sid/min ¹ (A4) |
| Tid för första kopia | så snabb som: svartvitt: TBD sekunder |
| Skanna | |
| Skanner typ / Skanning ADF | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex) |
| A4/Ltr Skanningshastighet | Upp till: dubbelsidig: 200/200 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 200/200 Sidor per minut (färg) |
| A4/Ltr Skanningshastighet | Upp till: svartvitt: 100/100 Sidor per minut / färg: 100/100 Sidor per minut |
| Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning | Upp till: ADF: 200 ark på 75 g/m ² |
| Tillbehör ⁴ | |
| Kapacitet tonerkasset | upp till: Svart bläckpatron 47 700 ⁵ -pages |
| Beräknad kapacitet för trummor/IU | Upp till: 225,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning |
| Tonerkassetter som ingår vid leverans | Tonerkasset svart 5 000 sidor ⁵ |
| Pappershantering | |
| Ingår pappershantering | 500 arks utmatningsfack, 550 arks pappersmagasin, Multifunktionsmatare för 150 ark |
| Pappershantering tillä | 2 250-arks efterbehandlare för häftning av häftar, 500-arks häftningsoffsetefterbehandlare, Papperstransportenhet för vikt papper, 1 250 arks efterbehandlare för häftning av hålslag, Offset-enhet, Högkapacitetsmatare för 1500 ark, Papperstransportenhet, 2 000 arks tandem pappersmagasin, Skåp, 2 x 550 arks pappersmagasin, 550-arksfack |
| Pappersinmatningskapacitet | Upp till: Standard: 700 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4750 ark på 75 g/m ² |
| Pappersutmatningskapacitet | Upp till: Standard: 500 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2650 ark på 75 g/m ² |
| Hanterade mediatyper | Vinyletiketter, Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide |
| Hanterade mediastorlekar | A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| Allmänt | |
| Standardportar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B) |
| Extra nätverksportar / Extra lokala portar | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern 1284-B dubbelriktad parallell, Intern RS-232C seriell |
| Ljudnivå i drift | TBD dBA (Utskrift) / TBD dBA (Kopiator) / TBD dBA (Skanner) |
| Driftsmiljö | Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F) |
| Garanti | 1 år på platsen garanti. Dagen efter service |
| Storlek / Vikt | H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / TBD kg |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: TBD kilowatt-timmar per vecka |

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2024 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™- och Mopria® Alliance-logotyperna är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Användning utan godkännande är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).