



## Lexmark CX963se

Çok amaçlı. Basit. Sürdürülebilir.



# Lexmark CX963se

Yeni CX963se renkli A3 yazıcı; güven veren çok yönlülüğü, olağanüstü sürdürülebilirliği ve ileri teknolojisine rağmen sunduğu kullanım kolaylığıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Dakikada 55 sayfaya kadar\* capcanlı baskılarla üretkenliğinizi artırın. 25 cm renkli dokunmatik ekranda sezgisel olarak gezinin ve tek geçişte çift taraflı tarama ile zamandan tasarruf edin. İşletmenizin tüm gereksinimlerini kolayca oluşturun ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan değiştirilebilir seçeneklerle çok işlevli yazıcınızı özel olarak yapılandırın.

## Çok amaçlı: Kullanımı Kolay

Geniş ortam boyutu desteği, yüksek hacimli yazdırma işlemleri ve olağanüstü kağıt besleme ve son işlem özellikleri sayesinde standart ofis belgelerinden pazarlama broşürü, kitapçık ve posterlere kadar **işletmenizin ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiğiniz her şeyi oluşturun** .

Profesyonel renk özellikleri (PANTONE® kalibrasyonu dahil) ve kapsamlı ortam boyutları sayesinde **capcanlı ve renkli görseller, grafikler ve belgeler yazdırarak** fikirlerinizi etkili bir şekilde aktarın.

Performanstan ödün vermeden alan tasarrufu sağlayan çok yönlü ve yapılandırılabilir tasarımı ile yazıcınızı veya **çok işlevli yazıcınızı çalışma alanınıza kolayca dahil edin** .

Basılı dosyaları tarayarak doğrudan bulut tabanlı depolama sistemlerine aktarma ve belgeleri 100'den fazla dile otomatik olarak çevirme de dahil, kapsamlı özelliklere sahip son teknoloji ürünü yazılım ve çözümlerden oluşan zengin portföyümüz ile **üretkenliğinizi artırın** .

IoT özellikli bu cihazları kullanarak kritik iş akışlarınıza ve temel iş sistemlerinize doğrudan entegrasyon ile **kuruluşunuzda dijital dönüşümü destekleyin** .



## Basit: Kolayca Yönetilebilir

Sezgisel operatör paneli ve kolayca takip edilebilen gezinti özelliklerini kullanarak **yapmanız gerekenleri hızlıca gerçekleştirin** .

Tek elle toner değişimi, kolayca erişilebilen servis bölümleri ve anlaşılması kolay uyarılar sayesinde **cihazlarınızın bakımını kolaylıkla gerçekleştirin** .

Kutuyu açar açmaz sektörün en kapsamlı güvenlik portföyü ile **korunduğunuzu bilmenin huzurunu yaşayın** .

Olağanüstü güvenilirlik, sektörde öncü dayanıklılık ve uzun ömürlü toner ve sarf malzemeleri ile **işletmeniz sorunsuzca çalışmaya devam etsin** .

Lexmark'ın sahibi olduğu temel teknoloji sayesinde **cihazınızın her yönden kusursuz bir uyum içinde çalışmak üzere tasarlandığını bilmenin rahatlığını yaşayın** .

## Sürdürülebilir: Kolayca iyi hissettirir

**Yaptığınız alışverişle kendinizi iyi hissedin:** Birinci sınıf uygulamalarımız ve bağımsız üçüncü taraf sertifikalarımız ile kendi sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayın.

Sektörde öncü tüketim sonrası geri dönüştürülen malzeme kullanımımız ve ödüllü toner geri dönüşüm programımız sayesinde **gezegen için üzerinize düşeni yapın** .

Enerji verimliliğinde katı küresel standartların üzerine çıkan teknoloji ile **enerji ve para tasarrufu sağlayın** .

Tasarımdan kullanım ömrünün sonrasına kadar, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında sürdürülebilirliğe odaklanan bir şirket ile **çevre üzerindeki etkinizi en aza indirin** .

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

\* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Faks sunucusu etkinleştirildiğinde, IP Üzerinden Faks yapılandırıldığında, etherFAX yapılandırıldığında veya isteğe bağlı bir Analog Modem kurulduğunda operatör panelinde gösterilen faks simgesi.

# Lexmark CX963se



- 1 25 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün  
858 x 592 x 660 mm.
- 2 500 Sayfalık çıkış kutusu  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 150 Sayfalık çok amaçlı besleyici  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 550 Sayfalık tepsi  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 550 Yapraklık Tepsi  
163 x 587 x 649 mm.
- 6 2 x 550 Yapraklık Tepsi  
314 x 587 x 649 mm.
- 7 2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4  
314 x 587 x 649 mm.
- 8 Kabin  
247 x 587 x 660 mm.

- 9 1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi  
290 x 342 x 545 mm.
- 10 Kağıt Aktarıcı Ünitesi  
143 x 412 x 466 mm.
- 11 Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi  
184 x 612 x 555 mm.
- 12 500 Yapraklık Zimba Tutucu  
150 x 546 x 523 mm.
- 13 Ofset Yiğincilayıcı  
107 x 420 x 489 mm.
- 14 1250 Yapraklık Zimba 2/4 Delgeç Tutucu  
995 x 575 x 610 mm.
- 15 2250 Yapraklık Kitapçık Zimbası 2/4 Delgeç Tutucu  
995 x 650 x 613 mm.

- Standart
- İsteğe Bağlı

P/N  
20L8317

Donanım  
Lexmark CX963se

P/N

Tüketim Malzemesi

- 20L7500 Zimba Tonerleri (4 paket)  
25A0013 Zimba Kartuşu (3'lü paket)  
77LOH10 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Siyah 47.7K Toner  
77LOH20 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Mavi 46.9K Toner  
77LOH30 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Kırmızı 46.9K Toner  
77LOH40 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Sarı 46.9K Toner  
77LOW00 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 120K Atık Kabı  
77LOZ10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah 225K Görüntüleme Ünitesi  
77LOZ50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 4 Renkli 250K Görüntüleme Ünitesi  
77LOZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah İade Programı 225K Görüntüleme Ünitesi  
77LOZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 4 Renkli İade Programı 250K Görüntüleme Ünitesi  
77L20C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Mavi İade Programı 12K Toner  
77L20K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Siyah İade Programı 15K Toner  
77L20M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Kırmızı İade Programı 12K Toner  
77L20Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Sarı İade Programı 12K Toner  
77L2HC0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Mavi İade Programı 46.9K Toner  
77L2HK0 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Siyah İade Programı 47.7K Toner  
77L2HM0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Kırmızı İade Programı 46.9K Toner  
77L2HY0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Sarı İade Programı 46.9K Toner

P/N

Kağıt Besleme

- 20L8800 550 Yapraklık Tepsi  
20L8801 2 x 550 Yapraklık Tepsi  
20L8802 2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4  
20L8804 1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi  
20L8810 500 Yapraklık Zimba Tutucu  
20L8811 Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi  
20L8813 1250 Yapraklık Zimba 2/4 Delgeç Tutucu  
20L8815 2250 Yapraklık Kitapçık Zimbası 2/4 Delgeç Tutucu  
20L8816 Ofset Yiğincilayıcı  
20L8817 Kağıt Aktarıcı Ünitesi

P/N

Memory Options

- 57X0070 Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti

P/N

Application Solutions

- 57X0225 Masaüstü Temassız Okuyucu  
57X0235 Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Birincil Seçim)

57X0300 Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı  
57X0301 Temasız Kimlik Doğrulama  
Aygıtı  
82S1203 IPDS Lisansı  
82S1204 Barkod Lisansı

**P/N** **Bağlanılabilirlik**  
1021231 Paralel (10') Kablo  
1021294 USB (2 Metre) Kablo  
14F0100 RS-232C Seri Arayüz Kartı  
27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230  
Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu  
37X6146 Faks Kartı Seçeneği  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Dalgalanma Koruyucu Cihaz,  
220-240 V

**P/N** **Furniture**  
20L8806 Kabin  
20L8807 Klavye Rafı

Bir tane 550 Kağıtlık tepsi takabilirsiniz.

Bir tane 2x550 Kağıtlık tepsi, bir tane 2000 Kağıtlık çift giriş veya bir tane kabin takabilirsiniz ancak üzerine bir 550 kağıtlık tepsi de takmanız gerekir.

Bir tane 1500 Kağıtlık yüksek kapasiteli tepsi takabilirsiniz ancak yanına bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 sayfalık çift giriş de takmanız gerekir.

Bir tane 500 Kağıtlık zımba sonlandırıcı, bir tane Ofset istifleme veya bir tane Katlama kağıt aktarıcı ünitesi takabilirsiniz.

Bir tane 1250 Kağıtlık zımba ve delgeç tutucu veya bir tane 2250 Kağıtlık kitapçık zımba ve delgeç tutucu takabilirsiniz ancak ayrıca bir Kağıt aktarıcı ünitesi veya Katlama kağıt aktarıcı ünitesi, bir 550 Kağıtlık tepsi, bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 Kağıtlık çift giriş ya da bir Kabin de takmanız gerekir.

## Ürünün teknik özellikleri

## Lexmark CX963se

Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 55 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 55 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Sayfa Baskı Süresi	71 saniye'den az / Renkli: 8.2 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Renkli: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü dahildir ; Manyetik sabit disk mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	7,000 - 50,000 sayfa <sup>2</sup>
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	270 000 Aylık Baskı Kapasitesi <sup>3</sup>
Kopyalama	
Kopyalama Hızı	Renkli: A4: 55 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 55 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 8.5 saniye'den az / Renkli: 9.5 saniye'den az
Tarama	
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı	Siyah: 240/240 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 240/240 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 120/120 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 120/120 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Tüketim Malzemesi <sup>4</sup>	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 46.900 <sup>5</sup> sayfalık Renkli (CMY) Kartuş / sayfa: 47.700 <sup>5</sup> sayfalık Siyah Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 15,000 <sup>5</sup> -page Black Toner Cartridge <sup>5</sup> , 12,000 <sup>5</sup> -sayfalık Renkli (CMY) Başlangıç Toner Kartuşu <sup>5</sup>
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	500 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Tepsi, 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Ofset Yığınlayıcı, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 700 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4750 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Etiket, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri
Gürültü Seviyesi	Tarama: 51 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Ürün Garanti Süresi	2 Yıllık Yerde Onarım, Sonraki İş Günü
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 858 x 592 x 660 mm. / 90.1 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.82 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

<sup>1</sup> ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup> "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2024 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Green Electronics Council'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

