



Lexmark MX822ade

Proiectat pentru viteză și disponibilitate, Lexmark MX822ade imprimă alb-negru cu o viteză de 55 [52] ppm*, are componente cu durată lungă de viață în unitatea de imagine și o capacitate extrem de mare pentru toner.

Cod de produs

25B2010

Tehnologie de imprimare

Laserul monocrom

Funcție

Scanare color, copierea, Lucrul cu faxul, Scanarea în rețea, tipărire

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mare

Afișaj de tip ecran tactil

da

Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10,1 inci (25,6 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 52 pagini pe minut⁶

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Duplex

Până la 32 fețe/minut⁶

Timpu de imprimare al primei pagini

(monocrom)

În numai 4.5 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 calitate a imaginii, 1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 52 Copii pe minut⁶

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex

Până la 33 fețe/minut⁶

Timpu prima pagină copiată (Mono)

În numai 4.5 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex

(Monocrom)

Până la 72 / 75 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 72 / 75 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex

(Monocrom)

Până la 144 / 150 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 144 / 150 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)

215.9 x 355.6 mm

Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

Tipul scannerului

Scanner plat cu ADF

Tehnologie de scanare

CCD

Rezoluția de scanare îmbunătățită

(Flatbed, Mono) Up to 1200 x 1200 dpi; (ADF)

Up to 600 x 600 ppi

Rezoluția de scanare optică

Up to 1200 dpi (Flatbed); Up to 600 dpi (ADF)

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Viteză modem

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Viteză de transmitere faxuri

<3 secunde pe pagină

Viteză procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Memorie, standard

2048 MB

Memorie, maximă

6144 MB

Hard Disk

Inclus în configurație

Sisteme de operare Apple suportate

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server 3, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulare hârtie inclusă

Alimentator multifuncțional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de 2x550 de coli

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Tavă de 550 de coli, Bloc încasat de 4 recipiente, Stivuitoare ofset, Finisor cu capse, Finisor cu capsare și perforare, Tavă de 2100 de coli (trebuie să scoateți tava de 1550 de coli)

Capacitate de intrare, standard

Până la 1200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 3300 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 550 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 1050 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 176 g/mp

Limită superioară de cartoane în tava integrată (fibră pe lățime)

Copertă - 176 g/mp, Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Etichetă - 203 g/mp

ADF

Alimentator automat de documente pentru 200 de coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

da

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

3

Număr maxim de intrări pentru hârtie

5

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Etichete Dual-Web, Plicuri, Etichete integrate, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Folii transparente, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmatie, Universal, Oficio, A6

Platformă cu rotile

Inclus

Porturi standard

Un slot intern pentru carduri, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), 2 ports posterior de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A)

Porturi locale opționale

Interfață serială internă RS-232C, Paralel bidirecțional intern 1284-B

Porturi de rețea opționale

Accesorii pentru Marknet N8370 WiFi, MarkNet N8230 Server de imprimare Ethernet Fiber, Marknet N8372 Opțiunea WiFi

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Suport pentru protocoale de rețea

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode de imprimare în rețea

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP îmbunătățit (Port 9400), FTP, TFTP, Integrarea ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protocoale de administrare a rețelei¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fonturi și seturi de simboluri

3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 158 fonturi PostScript scalabile, 2 fonturi bitmap PCL, 39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, 84 fonturi scalabile PCL, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică.

Capacități cartușe (până la)⁵

Cartuș 7,500 -pagină, Cartuș de mare capacitate 15.000 - pagină, Cartuș de mare capacitate 35.000 - pagină, , Cartuș de mare capacitate 55.000 - pagină

Capacitate estimată a unității de imagine

Până la 150000 pagini, pe baza a 5 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru seriile de imprimante CS/CX96x, CX83x, CX95x și MX95x sau pe baza a 3 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru toate celelalte imprimante⁴

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

Cartuș de toner Starter, Return Program, 11.000 pagini

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

1365 x 770 x 830 mm

Greutate pachet (kg)

94.5 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

1150.6 x 685.8 x 693.4 mm

Greutate

67.0 kg

Nivel de zgomot în repaus

14 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

54 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

53 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

58 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

57 dBA

Modul silențios

50 dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul

Hibernare

0.2 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

1.8 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

58 Wați

Putere medie consumată la imprimare

690 Wați

Putere medie consumată la imprimarea față-verso

490 Wați

Putere medie consumată la copiere

750 Wați

Putere medie consumată la scanare

84 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.81 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, China Green Product (CGP)

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 300000 pagini pe lună³

Volum recomandat de pagini imprimate

lunar

3000 - 50000 Pagini²

Mediu de operare specificat

Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Temperatură: 10 până la 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 Metri

Termeni de licențiere / acord

Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

Țara de origine

China (PRC)

Cod UNSPSC

43212110

¹ Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi folosit în OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

²"Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

³"Ciclu de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

⁴Valoarea efectivă a capacității poate varia în funcție de alți factori, cum ar fi viteza dispozitivului, dimensiunea hârtiei și orientarea alimentării, acoperirea tonerului, sursa tăvii, procentajul imprimării numai în negru și complexitatea sarcinii medii de imprimare.

⁵ Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752.

⁶ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecran tactil color de 25,6 cm (10,1 inch).
10	Opțional	Bloc încasetat de 4 recipiente
11	Opțional	Stivuitoar offset
2	Standard	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
3	Standard	550-Sheet Tray (1)
4	Standard	550-Sheet Tray (2)
5	Opțional	550-Sheet Tray (Optional)
6	Standard	Platformă cu roțile
7	Opțional	Finisor cu capsare și perforare
8	Opțional	Finisor cu capse
9	Opțional	Tastatură

P/N	Cartușe de toner	P/N	Conectivitate
58D0UA0	Cartuș de toner negru Lexmark 58D0UA0 cu capacitate extrem de mare	1021231	Cablu paralel (10')
58D2000	Cartuș de toner negru Lexmark 58D2000 , Return Program	1021294	Cablu USB (2 metri)
58D2H00	Cartuș de toner negru Lexmark 58D2H00 cu capacitate mare, cu program de returnare	14F0100	Card de interfață serială RS-232C pentru T65x, X65x
58D2X00	Cartușul de toner negru Lexmark 58D2X00 cu capacitate foarte mare, cu program de returnare	14F0000	Card de interfață paralelă 1284-B, pentru T65x, X65x
58D2U00	Cartuș de toner negru Lexmark 58D2U00 cu capacitate extrem de mare, cu program de returnare	P/N	Garanții prelungite
58D0Z00	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Return Programme Imaging Unit	2363770	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 2 ani (1+1) pentru MX822
58D0ZA0	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150K Imaging Unit	2363771	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 3 ani (1+2) pentru MX822
58D2H0E	Cartuș Contract de toner negru Lexmark 58D2H0E , cu capacitate mare	2363772	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 4 ani (1+3) pentru MX822
58D2X0E	Cartuș Contract de toner negru Lexmark 58D2X0E , cu capacitate foarte mare	2363773	Service la adresa clientului pentru o perioadă totală de 5 ani (1+4) pentru MX822
58D2U0E	Cartuș Contract de toner negru Lexmark 58D2U0E , cu capacitate extrem de mare	2363774	Reînnoire cu 1 an a ofertei de service la adresa clientului pentru MX822
58D0Z0E	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Corporate 150K Imaging Unit	2363775	1 an de garanție ulterioară, cu garanție NBD și reparații la adresa clientului MX822
25A0013	25A0013 - Cartușe de capse (3 pachete)	2363776	Garanție cu reparație la sediul clientului NBD per apel 1 dată pentru MX822
P/N	Manipulare hârtie	2363777	MX822 Upgrade to Onsite Service NBD Fix
25B2900	550-Sheet Tray	2363779	MX822 1-Year Onsite Service NBD Fix
25B2950	2,100-Sheet Tray	2363780	MX822 2-Year Onsite Service NBD Fix
25B2999	500-Sheet Offset Stacker	2363781	MX822 3-Year Onsite Service NBD Fix
50G0849	Staple, Hole Punch Finisher	2363782	MX822 4-Year Onsite Service NBD Fix
50G0850	Staple Finisher	2363783	MX822 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
50G0852	4-Bin Mailbox	2365431	MX822 6-Years Total (1+5) Onsite Service
P/N	Opțiuni de memorie	2367304	MX822 7-Years Total (1+6) Onsite Service
57X9801	57X9801 - Card de memorie 256 MB	2369366	MX822 5-Year Onsite Service NBD Fix
57X9814	Card de fonturi pentru coreeană	2369367	MX822 6-Year Onsite Service NBD Fix
57X9815	Card de fonturi pentru japoneză	2363799	MX822 Per Call Prev Maint. w/ Kit
57X9812	Card de fonturi pentru chineză simplificată	2365432	MX822 2-Year Onsite Service Renewal
57X9810	Card de fonturi pentru chineză tradițională	2365433	MX822 3-Year Onsite Service Renewal
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM	2365434	MX822 4-Year Onsite Service Renewal
P/N	Soluții și aplicații	2365435	MX822 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
40C9201	Card pentru IPDS	2365436	MX822 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
40C9200	Card de formulare și coduri de bare	2365437	MX822 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
40C9202	40C9202 - Card pentru emulare PRESCRIBE	P/N	Componente care pot fi înlocuite de utilizator
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact	41X0358	Rolă de tragere suporturi din unitatea ADF
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
P/N	Conectivitate		
27X0142	Server de imprimare Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
27X6410	Server de imprimare fără fir Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
27X6510	Server de imprimare fără fir MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7030	English Keyboard Kit		
57X7040	English Keyboard Kit		