



Lexmark MX822ade

S hitrostjo enobarvnega tiskanja do 55 (52) strani na minuto*, slikovnimi komponentami z dolgo življenjsko dobo in ultrazmogljivo kartušo je Lexmark MX822ade zasnovan za hitro in neprekinjeno delovanje.

Številka dela

25B2010

Tehnologija tiskanja

Enobarvni laser

Funkcija

barvnega skeniranja, kopiranje, Faksiranje, Skeniranje omrežja, tiskanje

Velikost delovne skupine

Velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

10-palčni (25-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark za izvajanje e-opravl

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 52 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex- obojestransko

Do 32 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 4.5 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani dupleks

Ločljivost tiska, črna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 52 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex- obojestransko

Do 33 str/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 4.5 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 72 / 75 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 72 / 75 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeustranska hitrost skeniranja (črno)

Do 144 / 150 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeustranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 144 / 150 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

215.9 x 355.6 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

DADF (enojni dupleks)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CCD

Ločljivost skeniranja

600 x 600 ppi (črna), do 600 X 600 ppi (barva)

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Hitrost procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Spomin, standarden

2048 MB

Spomin, maksimum

6144 MB

Trdi disk

Vključeno v konfiguraciji

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Podprti Linux operacijski sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standardna papirna opcija

Večnamenski podajalnik za 100 listov, Izhodni koš za 550 listov, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Dva pladnja za 550 listov

Dodatne papirne opcije

Pladenj za 550 listov, Nabiralnik s štirimi koši, Odmični zlagalnik, Enota za končno obdelavo s spenjalnikom, Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom, 2100-pladenj (odstraniti 1 550-listni pladenj)

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 1200 listov papirja teže 70 g/m2

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 3300 listov papirja teže 70 g/m2

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 550 listov papirja teže 70 g/m2

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 1050 listov papirja teže 70 g/m2

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 176 g/m2

Najvišja omejitev vgrajenega pladnja za karton (krajši rob)

Platnica – 176 g/kv. m, Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Etiketa – 203 g/kv. m

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 200 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 200 listov papirja teže 70 g/m2

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 200 listov papirja teže 70 g/m2

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ja

Število vnosov papirja, standardno

3

Število vnosov papirja, največje

5

Podprte velikosti medija

Karton, Dvoslojne etikete, Ovojnice, Etikete na poli, Papirnate nalepke, Navaden papir, Prosojnice, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Oficio, A6

Stabilnostni podstavek

Vključeno

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sprednja specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Dva zadnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed certificirana vrata (tip A)

Opcijska lokalna vrata

Notranja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Marknet N8370 WiFi možnost, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskalniški strežnik, Marknet N8372 WiFi možnost

Možnost neposredne povezave z vrati USB

Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 158 prilagodljivih pisav PostScript, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis.

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

Kartuša 7500 - strani, Kartuša z visokim izkoristkom 15.000 - strani, Kartuša z izredno visokim izkoristkom 35.000 - strani, , Kartuša z visokim izkoristkom 55.000 - strani

Predviden izkoristek transverne enote

Do 150000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Kartuša s tonerjem za začetek vračanja 11.000 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1365 x 770 x 830 mm

Teža paketa (kg)

94.5 kg

Velikost (mm - V x D x G)

1150.6 x 685.8 x 693.4 mm

Teža

67.0 kg

Stopnja hrupnosti, mirovanje

14 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

54 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

53 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

58 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

57 dBA

Tihi način

50 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.2 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

1.8 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

58 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

690 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

490 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

750 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

84 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

0.81 KWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, China Green Product (CGP)

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 300000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

3000 - 50000 Strani²

Določeno delovno okolje

Vlažnost: od 8 do 80 % relativne vlažnosti, Temperatura: od 10 do 32 °C, Višina: od 0 do 2896 metrov

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnostih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Dodatno	10-palčni (25-cm) zaslon na dotik
10	Standard	Nabiralnik s štirimi koši
11	Standard	Odmični zlagalnik
12	Standard	
2	Dodatno	Večnamenski podajalnik za 100 listov
3	Dodatno	Pladenj za 550 listov
4	Dodatno	Pladenj za 550 listov
5	Dodatno	Podstavek s kolesci
6	Dodatno	Podstavek s kolesci
7	Dodatno	Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom
8	Dodatno	Spenjalnik za končno obdelavo
9	Dodatno	Tipkovnica

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Podaljšane garancije
58D0UA0	Ultrazmogljiva kartuša s črnim barvilom Lexmark 58D0UA0	2363773	MX822 – Petletna storitev popolnega (1+4) servisa pri kupcu
58D2000	Kartuša s črnim barvilom iz programa za vračilo Lexmark 58D2000	2363774	MX822 – Enoletno podaljšanje storitve servisa pri kupcu
58D2H00	Visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom iz programa za vračilo Lexmark 58D2H00	2363775	MX822 – Enoletna garancija za pogarancijsko popravilo na mestu uporabe naslednji delovni dan
58D2X00	Izjemno visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom iz programa za vračilo Lexmark 58D2X00	2365431	MX822 6-Years Total (1+5) Onsite Service
58D2U00	Ultrazmogljiva kartuša s črnim barvilom iz programa za vračilo Lexmark 58D2U00	2367304	MX822 7-Years Total (1+6) Onsite Service
58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit	2365432	MX822 2-Year Onsite Service Renewal
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit	2365433	MX822 3-Year Onsite Service Renewal
58D2H0E	Visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 58D2H0E	2365434	MX822 4-Year Onsite Service Renewal
58D2X0E	Izjemno visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 58D2X0E		
58D2U0E	Ultrazmogljiva kartuša s črnim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 58D2U0E		
58D0Z0E	Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit		
25A0013	Kartuše s sponkami (3 paketi)		

P/N	Ravnanje s papirjem
25B2900	550-Sheet Tray
25B2950	2,100-Sheet Tray
25B2999	500-Sheet Offset Stacker
50G0849	Staple, Hole Punch Finisher
50G0850	Staple Finisher
50G0852	4-Bin Mailbox

P/N	Možnosti pomnilnika
57X9801	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB
57X9814	Kartica s korejskimi pisavami
57X9815	Kartica z japonskimi pisavami
57X9812	Kartica s poenostavljeno kitajsko pisavo
57X9810	Kartica s tradicionalno kitajsko pisavo
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM

P/N	Programske rešitve
40C9201	Kartica za IPDS
40C9200	Kartica za obrazce in črtne kode
40C9202	Kartica za emulacijo PRESCRIBE
57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti
57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264

P/N	Možnosti povezovanja
27X0142	Tiskalni strežnik Lexmark MarkNet™ N8230 s podporo za optični ethernet
27X6410	Brezžični tiskalni strežnik Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
27X6510	Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac
57X7030	English Keyboard Kit
57X7040	English Keyboard Kit
14F0100	RS-232C Serial Interface Card

P/N	Podaljšane garancije
2363770	MX822 – Dvoletna storitev popolnega (1+1) servisa pri kupcu
2363771	MX822 – Triletna storitev popolnega (1+2) servisa pri kupcu
2363772	MX822 – Štiriletna storitev popolnega (1+3) servisa pri kupcu