



Lexmark MB3442i

Απόδοση έως και 40 σελίδες/λεπτό*, αυτόματη σάρωση διπλής όψης, φωτοτύπηση, διαθέσιμη αποστολή φαξ μέσω cloud, βολική οθόνη αφής και Wi-Fi, χάρη στο συμπαγές Lexmark MB3442i.

Part Number

29S0371

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Black & White Laser All-in-One

Λειτουργία

Έγχρωμη σάρωση, Αντιγραφή, Δίκτυο Σάρωση, Εκτύπωση, Προαιρετική διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud, Απαιτείται συνδρομή στο etherFAX®. Ένα πακέτο δοκιμαστικής έκδοσης (έως 3 μήνες ή 300 σελίδες, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο) περιλαμβάνεται χωρίς χρέωση συνδρομής. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα τέλη, όπως τέλη τηλεπικοινωνιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το etherFAX (www.etherfax.net). Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ανακληθεί χωρίς προειδοποίηση. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Η συσκευή δεν υποστηρίζει αποστολή αναλογικού φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μικρή ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής 2,8 ιντσών (7,2 cm)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 40 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 18 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.9 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Automatic 2-sided printing

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

2400 Ποιότητα εικόνας, 600 x 600 dpi

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 39 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 18 Όψεις ανα λεπτό⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.9 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 46 / 48 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 20 / 21 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 92 / 96 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 40 / 42 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

215.9 x 355.6 mm

Σάρωση ADF

Automatic single-pass 2-sided document feeder

Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

Τεχνολογία Σάρωσης

Contact Image Sensor (CIS)

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

έως 600 x 600 ppi (χρώμα)

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Dual Core, 1.0 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

512 MB

Μνήμη, Μέγιστη

512 MB

Σκληρός Δίσκος

Μη διαθέσιμος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 250 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Φυλακωτός δίσκος 550 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 350 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 900 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 120 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 217 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 50 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

3

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

Fast Ethernet, Θύρα USB συμβατή με USB 2.0 (Type B)

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ναί

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

5.0 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, 5e εξομοίωσης PCL, Εξομοίωση PCL 6, Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

Κασέτα απόδοσης 1.500 σελίδων, Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 6.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, , 3.000 σελίδες μαύρου χαρτιού υψηλής απόδοσης

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 40000 pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 3,000 σελίδων μαύρης εκκίνησης

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

385 x 420 x 465 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

14.7 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

339 x 411 x 366 mm

Βάρος

12.8 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

53 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

50 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

54 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

55 dBA

Ήσυχη λειτουργία

48 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.1 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.1 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

580 watts

Average Power while Printing Duplex

330 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.54 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

3-year guarantee (upon registration)

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 80000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

800 - 8000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση τιμή τυπικής απόδοσης σελίδας που δηλώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19752.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Οθόνη αφής LCD 2,8 ιντσών (7,2 cm).
2	Κανονική	Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
3	Κανονική	Εισαγωγή 250 φύλλων
4	Προαιρετική	Θήκη 550 φύλλων

P/N	Κασέτες τόνερ
55B0ZA0	Μονάδα φωτοαγωγού Lexmark 55B0ZA0
B340XA0	B340XA0 κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark
B342000	B342000 κασέτα τόνερ που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής Lexmark
B342H00	B342H00 κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής Lexmark
B342X00	B342X00 κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής Lexmark

P/N	Χειρισμός χαρτιού
29S0600	Θήκη 550 φύλλων
29S0800	Θήκη 550 φύλλων με δυνατότητα κλειδώματος

P/N	Έπιπλα
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο
35S8502	Ρυθμιζόμενη βάση
35S8502	Ρυθμιζόμενη βάση

P/N	Συνδεσιμότητα
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
1021294	USB (2 Meter) Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable